

MANTAFLASH 330 Silicone Butter Grade Roof Patch

DESCRIPCIÓN

MantaFlash 330 Silicone Roof Patch es un sellador de calidad superior diseñado para aplicaciones profesionales en techos. Sella eficazmente fugas, repara daños y crea una barrera duradera en superficies de techos, incluidas metal, asfalto, betún modificado, concreto y la mayoría de los materiales monocapa. Ideal para reparaciones y mantenimiento de techos, sellado de fugas y prevención de más daños, y para crear una capa protectora en varias superficies de techos.

CARACTERÍSTICAS

- Aplicaciones Versátiles: Sella juntas, sujetadores, penetraciones y daños en la superficie.
- Duradero y Resistente a la Intemperie: Forma una barrera de larga duración, transpirable y resistente al agua que resiste la degradación por los rayos UV.
- Compatibilidad: Ideal para usar antes de aplicar Manta 450 High Solids Silicone Coating.

CAPACIDAD DE COBERTURA:

12-13 pies cuadrados por galón aplicado a un grosor de 1/8"; se puede necesitar material adicional cuando se utilice tejido de poliéster en tres capas para saturar y encapsular.

PRECAUCIONES:

- Requiere humedad atmosférica para curar, por lo que se debe evitar su uso en espacios completamente cerrados.
- Aplicar solo a 40°F (4°C) o más; no se debe esperar lluvia dentro de 1 hora después de la aplicación (o durante la misma).
- Preparación de la Superficie:
- Limpie a fondo el techo con MANTA 100 Roof Wash para eliminar suciedad, polvo, aceite y otros contaminantes que puedan afectar la adhesión.
- Imprimación opcional: Use MANTA 25 Multipurpose Primer si una prueba de adhesión indica que es necesario.
- Asfalto modificado o techos construidos: Use MANTA 220 Bleed Block en superficies lisas o granuladas para evitar el amarilleo por aceites migratorios (aunque la imprimación puede no ser necesaria para la adhesión en superficies granuladas).

SUJETADORES

Inspeccione todos los sujetadores y reemplace los que estén sueltos, rotos o faltantes.

APPLICATION

- Aplique la masilla en un grosor de 1/8" a 1/4" con un cepillo, llana o mano enguantada. Extiéndala dos pulgadas a cada lado de los sujetadores o grietas.
- Generalmente se aplica en una capa, pero si se utilizan múltiples capas, deje suficiente tiempo de curado entre aplicaciones.
- Las reparaciones de alto movimiento pueden requerir refuerzos de poliéster y cinta de liberación sacrificial. Asegúrese de que haya suficiente grosor para saturar el poliéster. Consulte los

detalles de construcción de Manta para obtener orientación.

- Curado: El material debe estar libre de adherencia en 2 horas y seco al tacto en 6 horas (el tiempo de secado depende de la temperatura, la humedad y el grosor). También debe estar libre de vacíos, poros, grietas o ampollas.

ACABADO

- Recubrimiento: Permita que MantaFlash 330 se seque aproximadamente 6 horas antes de aplicar MantaSil 430 High Solids Silicone Coating. Evite pintar o cubrir con otros productos.
- Limpieza de Equipos: Limpie el equipo con aguarrás mineral, tolueno o solventes a base de alcohol. Evite el uso de agua.

GARANTÍA

Manta Roofing Products garantiza que el material suministrado cumplirá o superará las propiedades físicas publicadas. El contratista garantiza que la mano de obra estará libre de defectos en la aplicación del recubrimiento.

DATOS TÉCNICOS

Libre de pegajosidad:	2 horas
Seco al tacto:	6 horas
Resistencia a la tracción:	305 ± 10 psi
Elongación:	60% ± 10 psi
Resistencia al desgarro:	25 ± 5 libras/pulgada
Sólidos por Volumen:	92% ± 2
Sólidos por Peso:	97% ± 2
Vida útil:	18 meses (sin abrir, almacenado entre 35° - 75°F (2° - 24°C))
Limpieza:	Aguarrás mineral

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

- Almacene en condiciones frescas y secas.
- Puede almacenarse sin calefacción durante los meses más fríos.
- Asegure bien la tapa durante el transporte para evitar fugas.
- Consulte la Hoja de Datos de Seguridad para más detalles.

SAFETY PRECAUTIONS

- Líquido y vapor inflamables.
- Puede Causar irritación en la piel y reacciones alérgicas.
- Puede causar daño severo a los ojos, defectos genéticos y cáncer.
- Nocivo con exposición prolongada.
- Siga todas las precauciones de seguridad en la etiqueta del producto y en la Hoja de Datos de Seguridad (disponible en www.Mantarroof.com).

MANTA ROOFING PRODUCTS LLC

1200 SE 20th Street, | Fort Lauderdale | FL 33316 | USA | www.mantarroof.com