

# MANTAPRIME

# 205 Quick Dry Asphalt Primer



## APPLICATIONS:

MantaPrime #205 is designed for use on a variety of surfaces, including:

- Concrete
- Metal
- BUR Membranes (Built-up roofing)
- SBS Systems
- Base Sheets
- Shingles

## APPLICATION INSTRUCTIONS:

- **Surface Preparation:** Ensure the surface is clean, dry, and free of dirt, rust, or debris.
- **Application:** Apply a thin, single coat and brush out any excess to avoid a thick film.
- **Curing:** Allow the primer to dry completely before applying the topcoat.

MantaPrime #205 is a ready-to-use, asphalt-based bonding coat formulated for priming surfaces before the application of cold-applied and hot-mopped asphalt coatings, roof cement, mastics, and adhesives. Its quick-dry formula ensures a strong bond to a variety of surfaces.

## FEATURES:

- **QUICK-DRYING:** Provides a fast, strong bond.
- **SUPERIOR ADHESION:** Creates a powerful, effective bond to different materials.
- **READY TO USE:** Apply directly from the container with a roller or heavy-duty sprayer.
- **VERSATILE:** Can be used before applying asphalt coatings, cements, and adhesives.
- **COMPLIANT:** Meets or exceeds ASTM D41 and is Miami-Dade County Approved.

# 205 Imprimación Asfáltica de Secado Rápido



MantaPrime #205 es una capa de imprimación a base de asfalto lista para usar, formulada para preparar superficies antes de la aplicación de recubrimientos asfálticos aplicados en frío y en caliente, cemento para techos, masillas y adhesivos. Su fórmula de secado rápido garantiza una fuerte adherencia a una variedad de superficies.

## APLICACIONES:

MantaPrime #205 está diseñado para su uso en una variedad de superficies, incluyendo:

- Concreto
- Metal
- Membranas BUR (Techos construidos)
- Sistemas SBS
- Láminas de base
- Tejas

## APPLICATION INSTRUCTIONS:

- **Preparación de la Superficie:** Asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y libre de suciedad, óxido o escombros.
- **Aplicación:** Aplique una capa delgada y única y elimine el exceso para evitar una película gruesa.
- **Curado:** Deje que la imprimación se seque por completo antes de aplicar la capa superior.

## CARACTERÍSTICAS:

- **SECADO RÁPIDO:** Proporciona una adherencia rápida y fuerte.
- **ADHESIÓN SUPERIOR:** Crea una unión potente y efectiva con diferentes materiales.
- **LISTA PARA USAR:** Se aplica directamente del envase con rodillo o equipo de pulverización de alta resistencia.
- **VERSÁTILE:** Versátil: Se puede usar antes de aplicar recubrimientos asfálticos, cementos y adhesivos.
- **CONFORME A LAS NORMAS:** Cumple o excede ASTM D41 y está aprobado por el condado de Miami-Dade.