

 MANTASTIC

304 RAIN-PATCH™

All-Weather Patching Cement



APPLICATIONS:

- Ideal for patching holes, cracks, and splits in built-up roofing systems (SBS), base sheets, shingles, metal, and masonry.

- Perfect for sealing gaps and vulnerabilities around flashings, chimneys, vents, and roof projections.

MantaStic™ #304 is a premium-grade, asphalt-based patching cement that stops leaks instantly on both wet and dry surfaces, even in a downpour. This professional-grade compound is engineered to provide superior adhesion and a durable, lasting repair in any weather condition. It is compatible with a wide range of roofing systems and materials, including shingles, masonry, and metal.

KEY BENEFITS:

- **INSTANT LEAK REPAIR:** Seals leaks immediately, even in areas with standing water.
- **ALL-WEATHER PERFORMANCE:** Effective for use in temperatures from 20°F to 120°F (-6.7°C to 49°C).
- **SUPERIOR ADHESION:** Ensures full wet surface adhesion per ASTM D3409.

- **DURABLE:** Resists blistering, sagging, and sliding according to ASTM D4586.

- **BACKED BY A 7-YEAR LIMITED WARRANTY.**



304

RAIN-PATCH™

Cemento Asfáltico para Parcheo para Todo Tipo de Clima



APLICACIONES:

• Ideal para parchar agujeros, grietas y hendiduras en sistemas de techos contruidos (SBS), láminas de base, tejas, metal y mampostería.

• Perfecto para sellar huecos y vulnerabilidades alrededor de tapajuntas, chimeneas, respiraderos y salientes de techos.

MantaStic™ #304 es un cemento de parcheo de primera calidad a base de asfalto, diseñado para un rendimiento superior en todas las condiciones climáticas. Este cemento versátil está formulado para la reparación instantánea de fugas y es compatible con una amplia gama de sistemas y materiales de techado, incluyendo tejas, mampostería y metal. Proporciona una adhesión excepcional y una reparación duradera en cualquier condición climática.

CARACTERÍSTICAS CLAVE:

- **REPARACIÓN DE FUGAS INSTANTÁNEA:** Sella las fugas de inmediato, incluso en áreas con agua estancada.
- **RENDIMIENTO EN TODO CLIMA:** Eficaz para su uso en temperaturas desde 20°F hasta 120°F (-6.7°C a 49°C).
- **ADHESIÓN SUPERIOR:** Garantiza una adhesión total en superficies húmedas según ASTM D3409.

- **DURADERO:** Resiste la formación de ampollas, el descuelgue y el deslizamiento según ASTM D4586.
- **RESPALDADO POR UNA GARANTÍA LIMITADA DE 7 AÑOS.**