

# MANTASTIC

# 307 Premium RUBBERTEK™ Flashing Cement



## APPLICATIONS:

- Repairs holes, cracks, and splits on a variety of surfaces, including composition shingles, mineral surface cap sheets, asphalt roofs, APP, SBS modified rubber roofs, cured concrete, and metal roofs.
- Seals leaks and openings around flashings, chimneys, masonry, vents, skylights, joints in metal edging, and gutters.

MantaStics™ #307 is a super-premium flashing cement modified with SEBS rubber and high-quality UV inhibitors. This product is designed for permanent repairs in all weather conditions, whether wet or dry. Its superior elasticity and flexibility make it ideal for use on control joints, seams, and other areas where movement is expected.

## KEY BENEFITS:

- **SUPERIOR RUBBER-MODIFIED FORMULA:** A super-premium grade, SEBS rubber-modified blend for enhanced elasticity and flexibility.
- **ALL-WEATHER PERFORMANCE:** Suitable for extreme weather conditions with excellent adhesion on wet or dry surfaces.
- **PERMANENT REPAIR:** Contains UV inhibitors for long-lasting durability.
- **VERSATILE USE:** Ideal for areas with expected movement, such as control joints and seams.
- **100% Underwater Adhesion per ASTM D3409.**
- **Can contribute to LEED certification credits.**



# 307 Cemento Premium para Tapajuntas RUBBERTEK™



## APPLICATIONS:

- Repara agujeros, grietas y hendiduras en una variedad de superficies, incluyendo tejas de composición, láminas de capa con superficie mineral, techos de asfalto, APP, techos de caucho modificado con SBS, concreto curado y techos de metal.
- Sella fugas y aberturas alrededor de tapajuntas, chimeneas, mampostería, rejillas de ventilación, tragaluces, juntas en bordes de metal y canalones.

MantaStics™ #307 es un cemento para tapajuntas de calidad superior modificado con caucho SEBS y formulado con solventes de alta calidad e inhibidores de rayos UV. Este producto está diseñado para reparaciones permanentes en todas las condiciones climáticas, ya sean húmedas o secas. Su elasticidad y flexibilidad superiores lo hacen ideal para usar en juntas de control, costuras y otras áreas donde se espera movimiento.

## CARACTERÍSTICAS CLAVE:

- **FÓRMULA SUPERIOR MODIFICADA CON CAUCHO:** Una mezcla de calidad superior modificada con caucho SEBS para una elasticidad y flexibilidad mejoradas.
- **RENDIMIENTO EN TODO CLIMA:** Adecuado para condiciones climáticas extremas con una excelente adherencia en superficies húmedas o secas.
- **REPARACIÓN PERMANENTE:** Contiene inhibidores de rayos UV para una durabilidad a largo plazo.
- **USO VERSÁTIL:** Ideal para áreas donde se espera movimiento, como juntas de control y costuras.
- **100% de Adherencia bajo el Agua según ASTM D3409.**
- **Puede contribuir a los créditos de certificación LEED.**